




Un système de protection
fiable, sûr et simple d'utilisation



Electronics Line 3000 Ltd.
La sécurité et au delà

L'Excellence en matière de protection




1

INFINITE PRIME

- 32 zones radio et 1 zone filaire,
 - 8 télécommandes radio,
 - 4 claviers radio,
 - 32 codes utilisateurs,
 - 256 mémoires d'événements,
 - Mise en marche totale, partielle, périmétrique locale ou à distance par téléphone fixe, GSM et SMS avec confirmation par retour SMS,
 - Haut-Parleur & micro intégré,
 - Reconnaissance du nouveau matériel,
 - Installation facile,
 - Téléchargement à distance via logiciel,
 - Transmetteur téléphonique intégré,
- Communication :
- 3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile,
 - 3 numéros sur PC de télésurveillance (SIA, contact ID)
 - Interphonie simplex/duplex

25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE. LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ.



EL2620
Clavier radio



EL2606
DéTECTEUR
bris de vitre radio



EL2614
Emetteur radio




EL2661
DéTECTEUR
d'inondation radio



EL2611
Pendentif
anti-panique radio



EL2626
Sirène extérieure
radio



PARTIR TRANQUILLE



5

EL2661
Télécommande
multifonction



6

EL2601 / EL2602
Contact
d'ouverture radio



7

EL2600
Détecteur IRP radio



8

EL2650
Détecteur
radio rideau



9

JUPITER XT
Détecteur IRP extérieur
double infra-rouge
immunité animaux 10Kg



13

INTERPHONE
Interphone Infinite
parole - écoute



14

EL2635
Répéteur radio



15

EL2603
Détecteur
de fumée



16

EL2662
Détecteur de gaz
radio



17

EL2664
Détecteur de
monoxyde de carbone

Communications

Le système de sécurité infinie et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC et GSM, l'infinie supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif "suivez-moi" permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface à bande large en option permet une surveillance et un contrôle du système à base de web.

Interphonie audio simplex et duplex infinie

- Microphone et haut-parleur intégrés de haut gain, pour l'audio en parole, et pour le micro en écoute
- Codes séparés pour le centre de télésurveillance et l'utilisateur final
- Interface RTC / GSM
- Appel de service en une touche - un enfant ou une personne âgée peut appeler un numéro pré-programmé en appuyant sur un bouton ou un utilisateur final peut appeler le centre de télésurveillance pour assistance,
- L'alarme de panique peut automatiquement ouvrir le canal audio en simplex ou duplex intégral.

Centrale d'alarme infinie

32 zones radio 868 Mhz / 1 zone filaire
32 codes utilisateurs
256 mémoires d'événements avec indication de temps/date
1 sortie programmable
Vérification à distance de l'état de la centrale (en ou hors service)
Distance en marche totale, partielle et périmétrique locale ou à distance par téléphone fixe, GSM et SMS,
Temporisations d'entrée/sortie séparées.
Tonalités de mise en marche/arrêt
Afficheur LCD intégré rétro-éclairé bleu
Accès personnalisé pour chaque utilisateur, zone, commande domotique et message SMS.
Bannière d'affichage personnalisable
Vaste gamme de détecteurs et d'émetteurs FM supervisés avec cryptage de données sécurisées
Sirène intégrée 105 dB
Audio duplex intégral
Touche d'appel "services" sur numéro programmé par appui sur une touche permettant un dialogue direct en interphonie duplex
Fonction "appel malade"
Fonction "pas de marche" (si aucun mouvement pendant n'a été détecté pendant une période de temps prédéfinie (6, 12, 24, 48 ou 72 heures) un message d'événement est envoyé
Simple d'utilisation
Reconnaissance automatique du nouveau matériel
Alimentation secteur 230V livrée avec sa batterie

Liaison téléphonique :

RTC protocoles SIA, contact ID sur 3 numéros
Appel vocal vers 3 numéros sur téléphone fixe et/ou GSM

Commande :

1 à 8 télécommandes radio 868 Mhz
1 à 4 claviers radio 868 Mhz
1 clavier filaire

Extensions (emplacements disponibles dans la centrale) :

Module GSM/SMS
Module domotique permettant la commande programmée, locale ou à distance de 1 à 16 équipements connectés sur récepteurs X10 courant porteur.

Programmation :

Directe à l'aide du clavier de la centrale "par menu intuitif"
Par ordinateur via le module série RS-232 de la centrale
A distance par téléphone

Clavier radio EL2620

Mise en marche total/partielle/périmétrique en une touche
Fonction d'alarme panique
Voyant d'indication de l'état de la batterie

Répétiteur radio EL2635

Etend la portée entre la centrale d'alarme et les détecteurs radio
Idéal pour des zones de réception problématiques : greniers, sous-sols et celliers

Détecteur de gaz radio EL2662

Détecte des fuites de chauffage ou de gaz de cuisine ménagers - méthane, propane et butane
L'alarme est déclenchée lorsque l'unité détecte une concentration de gaz au-dessus du seuil de calibration
L'alarme s'arrête automatiquement lorsque le niveau de gaz tombe en dessous du niveau de calibration
Un signal d'avertissement indique le mauvais fonctionnement du détecteur

Détecteur d'inondation radio EL2661

Donne un avertissement anticipé d'inondation ou de fuite d'eau
30 secondes de temporisation afin d'empêcher de fausses alarmes provoquées par l'humidité ou de fuite d'eau
Conception compacte et esthétique
Très faible consommation de courant (7 µA au repos)
Batterie lithium

Télécommande EL2640

Télécommande de 16 dispositifs domotiques
Portabilité, commodité & confort pour le nouvel utilisateur dans l'industrie de la sécurité
Effectue des commandes de système à partir des alentours de la prémisses - mise en marche/à l'arrêt, domotique, panique
Conception ergonomique et esthétique
Option de montage sur le mur
Alimentée avec une batterie alcaline de 9V
Voyant d'indication de l'état de la batterie

Télécommande multifonctionnelle radio EL2614

Conception lisse et compacte
4 boutons, 5 fonctions
Programmables - mise en marche totale/partielle/ périmétrique, mise à l'arrêt, domotique, panique)
Voyant LED d'indication d'émission
Temps d'émission fixe permettant de lutter contre l'usure prématurée de la batterie

Pendentif anti-panique radio EL2611

Option de pendentif ou porte-clés
Conception esthétique avec un bouton de pression agrandi
Temps d'émission fixe permettant de lutter contre l'usure prématurée de la batterie

Interphone Infinie

Se branche dans le circuit principal en utilisant le connecteur RJ-11
Jusqu'à 60m de longueur de câble
Fonctionne en parallèle avec ou à la place du HP/microphone interne infinie
Excellente qualité audio activée par le contrôleur de suppression d'écho numérique à haute performance
Bas profil & discret

Détecteur de fumée radio EL2603

Détecteur de fumée photoélectrique
Indication audible/visuelle locale de l'état de la batterie basse + rapport au centre de télésurveillance
Voyant LED d'indication
Batterie 9V

Sirène radio EL2626

Disponible dans les versions de radio complète (EL-2626VWL) et de secteurs (EL-2626AC)
Conception de ligne fine
Sirène à tonalités variables de 118dB
Flash intégré & Mémoire d'alarme

Détecteur bris de vitre radio EL2606

Détecteur bris de vitre radio acoustique avec une détection supérieure et une immunité aux fausses alarmes
Couverture de 6m de rayon avec auto test
Vérification d'utilisateur final du détecteur par "applaudissement"
Reconnaît le motif actuel du bris de vitre à travers une bande audio complète- détecte à travers les rideaux & les stores
Batterie lithium

EL2600PI

Couverture de détection 12m x 12m (avec immunité aux animaux)
Immunité aux animaux de 23kg avec zone de détection étendue
Indicateur de LED et compteur d'impulsion sélectionnable
Disponible en version de trafic intense (EL-2605)

EL2600

Couverture de détection 12m x 12m
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Batterie lithium
Compensation de température adaptable
Indicateur de LED et compteur d'impulsion sélectionnable

EL2645PI

Couverture de détection 14m x 14m.
Immunité aux animaux 45kg avec zone de détection étendue
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Batterie lithium
Compensation de température adaptable
Immunité supérieure aux radiofréquences et aux interférences électromagnétiques
Compteur d'impulsion adaptable ou 1,2,3

Détecteur radio directionnel EL2650

Technologie d'analyse vectorielle de mouvement brevetée dans boîtier "Arrow" esthétique
Couverture rideau de 9m
Traitement de signal basé sur microprocesseur
Montage au plafond ou sur le mur
Compensation de température adaptable
Batterie lithium
Immunité supérieure aux radiofréquences et aux interférences électromagnétiques
Indicateur de LED sélectionnable

Contact d'ouverture radio EL2601

Entrée d'alarme filaire

Emetteur EL2602

Conception esthétique et compacte
Entrée d'alarme filaire
Batterie lithium